Ficha técnica JM Distech

XS-IPD360A-8U-MIND

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP

• Gama ULTRA

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapixel (3280x2480)

• Lente 1.85mm Fisheye 360º

• Color 0.001Lux

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100M BaseT

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Conteo de personas

• Mapa de calor

• Micrófono incorporado y altavoz

• Alarmas

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3280x2480)
Lente	1.85mm (Cobertura total 360º)
Modo de visualización	Frontal (Dewarping por hardware): 1O / 1P / 2P / 1R / 2R / 4R / 1O + 3R O: Vista fisheye ojo de pez P: Vista panorámica R: Vista de región de imagen Trasero (Dewarping por softaware) - Vista fisheye - Vista panorámica 360º + PTZ - Canal dual 180º cada canal - Fisheye + 2PTZ - Fisheye + 3PTZ - Fisheye + 4PTZ - 360º panorámico + 6PTZ - Fisheye + 8PTZ - 180º vista panorámica - 180º vista panorámica + 3PTZ - 180º vista panorámica + 4PTZ - 180º vista panorámica + 8PTZ
Video frame	Fisheye mode: 1O (3280×2480) 1P (4096×1024) 2P (2432×2432) 1R (1216×1216) 2R (2432×2432) 4R (2432×2432) 1O + 3R (2432×2432)
Tasa Main Stream	8M (3280x2480@1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704×576@1–25/30 fps
Tasa tercer stream	1280x960@1–25/30 fps
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
DORI	40 (D), 16 (O), 8 (R), 4 (I)
IVS (Protección perimetral)	Cruce de línea e intrusión
Conteo de personas	Conteo de personas en área (Entradas / Salidas / Dentro). Configuración de hasta 4 áreas Reportes anuales/mensuales/diarios y personalizados Activación de alarma en caso de superar aforo permitido
Mapa de calor	Si
Mejoras de imagen	DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Privacy Masking, ROI
Audio	1 canal de Entrada (puerto RCA) 1 canal de Salida (puerto RCA) Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Alarmas	2 entradas: 5mA 3V–5V DC 2 salidas: 300mA 12V DC
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 13W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	59.8 mm (Fo) x 149.8 (Ø) mm
Peso	790 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso