Ficha técnica JM Distech

XS-NVR3416A-16P-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH de vídeo

• 16 Puertos PoE

• Resolución máxima 16 Megapixel

• Compresión Smart H.265+ / H.264

• Entradas y salidas de alarma

• Salida VGA y HDMI 4K

• Espacio para 4 HDD

• Ancho de banda soportado 256 Mbps

• SMD Plus: Detección de movimiento avanzada basada en humano y vehículo (Hasta en 4CH por el propio NVR)

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo (Hasta en 2CH por el propio NVR)

• Reconocimiento facial (Hasta 1CH por el propio NVR)

• QuickPick: Búsqueda inteligente de un objetivo concreto basado en humano y vehículo a partir de eventos SMD

• Búsqueda inteligente de objetivos

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
PoE	16 puertos PoE IEEE802.3at/af
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ Smart / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Resolución grabación	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF
Capacidad de decodificación	AI Deshabilitado: 2CH a 16MP@30FPS, 2CH a 12MP@30FPS, 4CH a 8MP@30FPS, 4CH a 6MP@30FPS, 6CH a 5MP@30FPS, 8CH a 4MP@30FPS, 12CH a 1080p@30FPS, 16CH a 720p@30FPS, 32CH a D1@30FPS AI Habilitado: 1CH a 16MP@30FPS, 2CH a 12MP@30FPS, 3CH a 8MP@30FPS, 3CH a 6MP@30FPS, 4CH a 5MP@30FPS, 6CH a 4MP@30FPS, 12CH a 1080p@30FPS, 16CH a 720p@30FPS, 32CH a D1@30FPS
Salida de vídeo	1 HDMI hasta 4K 1 VGA hasta 1080P
Resolución display	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920x1080, 1280×1024, 1280×720 *La salida HDMI y VGA pueden configurarse de forma simultánea o independiente
Ancho de banda	AI Deshabilitado: 256 Mbps de entrada / 256 Mbps de salida AI Habilitado: 180 Mbps de entrada / 180 Mbps de salida
SMD (Detección de movimiento Avanzada)	Detección de movimiento avanzada basada en cambio de pixel producido por humanos y vehículos reduciendo las falsas alarmas Por NVR: Hasta 4CH Por cámara IP con SMD: Todos los canales (Hasta 16 objetivos/segundo)
IVS Protección Perimetral	Algoritmo inteligente basado en la detección de humanos y vehículos con alta precisión filtrando cualquier objeto de no interés en el entorno como lluvia, hojas, luces brillantes, etc. IVS está basado sobre el cruce de línea, intrusión en área, región de entrada, ... Por NVR: Hasta 2CH (Hasta 10 reglas IVS) Por cámara IP con IVS: Todos los canales (8 objetivos/segundo)
Detección Facial	Detección de atributos faciales como: Género, grupo de edad, gafas, expresiones, mascarilla o barba Por el NVR: Hasta 1CH (Hasta 12 imagenes/segundo por canal) Por cámara IP con Detección facial: Todos los canales (Hasta 8 objetivos/segundo)
Reconocimiento Facial	Hasta 10 bases de datos de caras con 20.000 imágenes (2.5G) Por NVR: - Hasta 8CH usando cámaras de Deteccion facial - Hasta 1CH usando el propio NVR Por cámara IP con reconocimiento facial: Todos los canales
QuickPick	Búsqueda rápida de objetivos de humanos y vehículos sobre video en directo o grabación basada en detecciones de SMD
Búsquedas de eventos inteligentes	SMD, IVS, Detección facial, Reconocimiento facial, ANPR, Conteo de personas, Mapa de calor
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 2 Salidas NO/NC
Audio	1 RCA de entrada / 1 RCA de salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 16TB (no incluido)
Comunicación	2x USB (Ratón y backup) / 1xRS232 / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Enrackable	1U

Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil, software DSS o DSS PRO
Alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz, >10W
Temperatura de funcionamiento	–10 °C to +55 °C, 10%-93% (RH, sin condensación)
Dimensiones	53 (Al) x 375 (An) x 329.3 (Fo) mm / 2.6 Kg

Contenido

• Grabador NVR X-SECURITY

• Ratón

• Cable Ethernet

• Cable de alimentación

• Instrucciones de uso

• CD con manual y software