Ficha técnica JM Distech

ACB-EW

Marca: HOCHIKI

Descripción

El modelo ACB-EW es un sensor multitérmico resistente al agua, totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki.

El ACB-EW incorpora un elemento térmico de temperatura fija variable y otro de incremento de temperatura, ambos controlados desde el panel, lo que permite que uno o ambos elementos estén activos simultáneamente. Los LED del sensor también se pueden controlar a través del panel.

Con clasificación IP67, el ACB-EW se puede utilizar externamente y se suministra con su propia base. Los cables flotantes del sensor se conectan directamente al lazo a través de conectores resistentes al agua.

• HOCHIKI

• Detector waterproof termovelocimétrico múltiple analógico

• Incorpora detección de temperatura fija incremento de calor

• Clasificación IP67

• Se suministra con base de fijación

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17-41 VCC
Modo de bajo consumo	110 µA (típico)
Corriente de reposo	350 µA (típico)
Corriente de alarma	(controlada por CIE) 9,1 mA (sin incluir indicador remoto)
Método de transmisión	Comunicaciones digitales mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 30 °C a +70 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación de protección de ingreso	IP67
Color/Material de la caja	Marfil/Policarbonato
Peso (g)	100
Diámetro (mm) / Alto (mm)	100 / 46
Bases compatibles	Solo base suministrada
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74

Contenido

• Detector waterproof termovelocimétrico múltiple analógico