Ficha técnica JM Distech

CCP-W(LED)

Marca: HOCHIKI

Descripción

CCP-W es un pulsador convencional fabricado en carcasa KAC, estándar de la industria, y cuenta con terminales de cableado de fácil instalación y ajuste a presión.

La unidad admite un elemento de "vidrio frangible" o de "plástico" y cuenta con una carcasa resistente a la intemperie IP67, lo que significa que

se puede instalar en condiciones ambientales severas.

NOTA IMPORTANTE: Después de cambiar el elemento de vidrio a flexible, confirme presionando el elemento reiniciable

• HOCHIKI

• Pulsador convencional resistente a la intemperie con LED rojo

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Approved to EN54-11:2001

Especificaciones

Resistencia nominal de funcionamiento	470 Ω
Máxima resistencia de contacto	200 Ω
Clasificación de protección de ingreso	IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	-25°C a +70°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Humedad máxima	95%RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color/Material de la Caja	Rojo / ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	234 / An 98 x Al 94 x Fondo 78
Accesorios	Elemento frangible KAC/G/HE Elemento no frangible KAC/EWS/HE

Contenido

• Pulsador convencional resistente a la intemperie con LED rojo