Ficha técnica JM Distech

SH-1-MINI-GEN3

Marca: SHELLY

Descripción

El Shelly 1 Mini Gen3 es el "pequeño gigante" de la tercera generación, diseñado específicamente para resolver problemas de espacio sin sacrificar la versatilidad profesional. Su característica estrella es el contacto seco , que permite controlar dispositivos con fuentes de alimentación distintas a la del propio Shelly (como motores de puertas de garaje, calderas o cerraduras inteligentes). Al integrar el nuevo chip Gen3, el dispositivo duplica su memoria y mejora drásticamente la estabilidad de la red, asegurando que tus automatizaciones se ejecuten con una latencia imperceptible. A pesar de tener el tamaño de una moneda grande, este módulo es capaz de gestionar hasta 8A, lo que lo hace perfecto para casi cualquier punto de luz o pequeño electrodoméstico. Su construcción utiliza terminales de tornillo mejorados que facilitan la inserción de cables incluso en las condiciones más apretadas detrás de un interruptor. Es, en esencia, la herramienta definitiva para el integrador que busca discreción absoluta y una compatibilidad total con sistemas de terceros a través de protocolos abiertos.

• Shelly 1 Mini Gen3

• Control remoto inteligente WiFi y Bluetooth

• interruptor inteligente con contactos secos libres de potencial (contacto seco)

• Domótico

• No requiere HUB

• Automatiza tus luces, puerta de garaje, sistema de riego u otros pequeños

• Extensor de alcance WiFi y puerta de enlace Bluetooth

• Amplia gama de integraciones: Sistemas domésticos de terceros, API HTTP documentada, MQTT(s), Web Hooks sobre HTTP y HTTPS, UDP, Scripting

• Soporta A C110-240V / DC 24-48V

• Compatible con Alexa y Google Home

• Aplicación iOS Android

Especificaciones

Flash	8 MB
Fuente de alimentación	110 - 240 VCA
Relé	Seco, contacto NA, 1 polo, contacto µ
El consumo de energía	< 1,2W
Protección externa	10A
Máx. Control del voltaje	110-240 V
Tensión de conmutación máx	240 V
Corriente de conmutación máx	8A
Comunicación	WiFi 2.4 GHz Bluetooth 4.2
Montaje	Pared
Material	Plástico
Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% de humedad relativa
Rango	Hasta 10 m en interiores y 30 m en exteriores
Horarios	20
Webhooks (acciones de URL)	20 con 5 URL
Extensor de rango WiFi	Sí
Puerta de enlace BLE	Sí
Guión	Sí
MQTT	Sí
UDP	Sí
Medidas	29 x 35 x 16 mm
Peso	19 g

Contenido

- 1x Shelly 1 Mini Gen3
- 1x Guía de instalación rápida y seguridad
- 1x Manual de instrucciones