Ficha técnica JM Distech

PL-IMV529-1ERS

Marca: PELCO

Descripción

Las cámaras de la serie Sarix Value IMV son ideales para una vigilancia discreta con su tamaño compacto y diseño que se integra con el entorno. La serie Sarix Value ofrece una excelente calidad de imagen con poca luz. Rendimiento, fidelidad de color y WDR real para una mayor visibilidad en situaciones de iluminación difíciles. Con iluminación IR incorporada, la cámara puede proporcionar cobertura incluso en oscuridad total. La lente varifocal motorizada le permite realizar el ajuste remotamente. Con clasificaciones IP66 e IK10, la serie Sarix Value IMV se puede implementar en entornos interiores y exteriores, así como en áreas propensas al vandalismo.

• Pelco

• Cámara minidomo 5Mpx IR 30m

• Lente motorizada 3.4 ~ 9.4mm

• WDR real

• H265 y H264 con Pelco smart compresion

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC incorporada

• IP66 IK10

• Microfono integrado

Especificaciones

Gama	Sarix Value
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1 / 2.7 "
Resolución máxima	2560x1920
Tipo de lente	Motorizado, varifocal, enfoque remoto
Distancia focal	F1.4 ~2.8, 3.4 ~ 9.4 mm
Tipo de iris	Fijo
Campo de visión	30° ~ 90° (Horizontal) 23° ~ 65° (Vertical) 38° ~ 115°(Diagonal)
Obturador	1/5 seg. a 1/32.000 seg.
WDR	Hasta 120 dB. 100 dB según IEC62676-5
Dia/Noche	Con filtro IR
Alcance IR	Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros con tecnología Adaptive IR
Iluminación mínima	0.2 lux Color
Rango de inclinación	75°
Rango de rotación	360º
Funcionalidades PTZ	PTZ digital: zoom digital de 48x
Almacenamiento	Grabación sin interrupciones en tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC y grabación en almacenamiento conectado a red (NAS)
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Fotogramas	20 fps @ 2560x1920
Numero de streams	x 3 streams de video (hasta 8 perfiles)
Relación señal ruido	50 dB
Stream de video	Control de resolución, calidad y bitrate, Pelco Smart Compression
Configuración de imagen	Ajustes generales: superposición de título de video y marca de tiempo, orientación de video (girar, espejo, rotar), ajustes día/noche; Iluminadores: iluminadores, IR adaptativo; Ajustes de imagen: balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), defog, 3DNR; Exposición: BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR; Máscara de privacidad; Ajustes de perfil programado
Interfaz de audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711, G.726
Alcance de micrófono	5 metros
Usuarios	Hasta 10 clientes en video directo
Seguridad	Lista de acceso, autenticación digest, HTTPS, IEEE 802.1x, protección con contraseña, firmware firmado, registro de acceso de usuarios, gestión de cuentas de usuario
Protocolos	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP

Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) Se recomienda utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.
ONVIF	Perfiles G, S, T
Eventos/Acciones	Eventos - Detección de manipulación de la cámara, disparador manual, detección de movimiento, disparador por agenda, notificación de grabación, vida útil de la tarjeta SD, arranque del sistema, detección de audio Acciones - Notificación de eventos por correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD, carga de archivo de notificación push por correo electrónico
Conectores	Conector de cable RJ45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps
LED indicador	Estado de sistema y alimentación
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE Clase 3
Consumo	Max. 12.95 W/9 W (IR on/off)
Dimensiones	133.7 x 103.8 mm
Peso	819 g
Acabado	Aluminio recubierto de polvo (RAL 9003), cúpula inferior de policarbonato
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Humedad relativa	90%
Requisito de sistema	Microsoft Windows 10/8/7, navegadores Chrome, Firefox, Edge, VLC
Certificados	CE (Clase B), FCC (Clase B), ICES-003 (Clase B), VCCI (Clase B), Homologado por UL/cUL , UL/IEC/EN 62368-1, 60950-22, IEC/EN 62471, KC, RCM, EAC, BIS, NOM, Los modos ambientales cumplen con lo siguiente: IEC/EN 62262 Impacto (IK10) IEC/EN 60529 con lo siguiente: IP66

Contenido

- Guía rapida
- Pegatina de montaje
- Tornillería
- Prensaestopa