Ficha técnica JM Distech

YB-500IN-LED

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Cerradura de seguridad electromecánica de pistón

• Funcionamiento NC (Fail Safe)

• Temporizador con retardo ajustable

• Sensor de puerta

• Aplicable en sistemas contra incendios

• Montaje en puertas de madera, metal, vidrio y puertas RF

• Apta para puertas estrechas

• Fabricada en acero inoxidable SUS304

• 12 VDC

Especificaciones

Modo de apertura	Fail Safe (NC)
Tiempo de retardo de cierre	0, 3, 6 y 9 segundos
Fuerza de retención	1000 kg
Alimentación	DC 12 V / 960 mA máx. (arranque) / 180 mA máx. (reposo)
Sensor de apertura	LED indicador y salida de indicador de puerta (integrado en hembrilla)
Perfil de entrada	Estrecho de 26 mm
Dimensiones de la placa	185 (Al) x 26 (An) x 37 (Fo) mm
Dimensiones de hembrilla	185 (Al) x 26 (An) x 37 (Fo) mm
Temperatura	-40º C ~ +60º C
Peso	1.2 kg
Gama	EasyAccess

Contenido

• Cerradura

• Hembrilla magnetizada con sensor

• Material de instalación (embellecedores, tornillería, plantilla)

• Instrucciones de uso