Ficha técnica JM Distech

PL-IFV222-1ERS

Marca: PELCO

Descripción

Las cámaras de las series Sarix Value IJV son ideales para la vigilancia discreta por su tamaño reducido y su diseño que se combina armónicamente con el entorno. La serie Sarix Value cuenta con una excelente calidad de imagen, gran rendimiento con baja iluminación, fidelidad de color y un rango dinámico amplio (WDR) verdadero para mejor visibilidad en situaciones de mala iluminación. Además, con la iluminación IR incorporada, la cámara puede continuar funcionando incluso en total oscuridad. Con una y de grado IK10, las series Sarix Value IJVse pueden instalar en diferentes entornos interiores y ambientales, además de en áreas propensas a ataques vandálicos.

• Pelco

• Cámara minidomo 2Mpx IR 30m

• Lente fija 2.8mm

• WDR real

• H265 y H264 con Pelco smart compresion

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC incorporada

• IP66 IK10

Especificaciones

Gama	Sarix Value
Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1 / 2.9 "
Resolución máxima	1920 x 1080
Tipo de lente	Lente fija
Distancia focal	f = 2.8 mm
Tipo de iris	Fijo
Campo de visión	109° (horizontal) 59° (vertical) 129°(diagonal)
Obturador	1/5 seg. a 1/32.000 seg.
WDR	Hasta 120 dB. 100 dB según IEC62676-5
Dia/Noche	Con filtro IR
Alcance IR	Iluminadores IR incorporados, efectivos hasta 30 metros con tecnología Adaptive IR
Iluminación mínima	0.07 lux Color
Rango de inclinación	70°
Rango de rotación	360°
Funcionalidades PTZ	PTZ digital: zoom digital de 48x
Almacenamiento	Grabación sin interrupciones en tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC y grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS)
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Fotogramas	30 fps @ 1920x1080
Interfaz de audio	Micrófono integrado hasta 5 metros de alcance
Compresión de audio	G.711, G.726
Numero de streams	x 3 streams de video (hasta 8 perfiles)
Relación señal ruido	50 dB
Stream de video	Control de resolución, calidad y bitrate, Pelco Smart Compression
Configuración de imagen	Ajustes generales: superposición de título de video y marca de tiempo, orientación de video (girar, espejo, rotar), ajustes día/noche; Iluminadores: iluminadores, IR adaptativo; Ajustes de imagen: balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), defog, 3DNR; Exposición: BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR; Máscara de privacidad; Ajustes de perfil programado
Usuarios	Hasta 10 clientes en video directo
Seguridad	Lista de acceso, autenticación digest, HTTPS, IEEE 802.1x, protección con contraseña, firmware firmado, registro de acceso de usuarios, gestión de cuentas de usuario
Protocolos	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) Se recomienda utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

ONVIF	Perfiles G, S, T
Eventos/Acciones	Eventos - Detección de manipulación de la cámara, disparador manual, detección de movimiento, disparador por agenda, notificación de grabación, vida útil de la tarjeta SD, arranque del sistema Acciones - Notificación de eventos por correo electrónico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta SD, carga de archivo de notificación push por correo electrónico
Conectores	Conector de cable RJ45 para conexión de red/PoE de 10/100 Mbps
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE clase 2
Consumo	Máx. 6 W/3,31 W (IR encendido/apagado)
Dimensiones	105 x 82.5 mm
Peso	475 g
Acabado	Aluminio recubierto de polvo (RAL 9003)
Temperatura de trabajo	–20 °C ~ 60 °C
Humedad relativa	90%
Requisito de sistema	Microsoft Windows 10/8/7, navegadores Chrome, Firefox, Edge, VLC
Certificados	CE (Clase B), FCC (Clase B), ICES-003 (Clase B), VCCI (Clase B), Homologado por UL/cUL , UL/IEC/EN 62368-1, 60950-22, IEC/EN 62471, KC, RCM, EAC, BIS, NOM, Los modos ambientales cumplen con lo siguiente: IEC/EN 62262 Impacto (IK10) IEC/EN 60529 con lo siguiente: IP66

Contenido

- Guía rapida
- Pegatina de montaje
- Tornillería
- Prensaestopa