Ficha técnica JM Distech

ACC-EN(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

ACC-EN(SCI) es un sensor múltiple, totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki, e incorpora un elemento térmico y una cámara de humo fotoeléctrica de alto rendimiento.

ACC-EN(SCI) tiene tres modos, que se controlan desde el panel, lo que permite que el elemento óptico o el elemento térmico o ambos elementos estén activos.

Los LED del sensor se pueden controlar a través del panel.

La cámara de humo se puede quitar o reemplazar fácilmente para facilitar el mantenimiento.

• HOCHIKI

• Multisensor analógico

• Incorpora elementos ópticos y térmicos

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	120 µA (típico)
Corriente de reposo	400 µA (típico)
Consumo máximo de corriente	45,5 mA
Corriente de alarma (controlada por CIE)	9,1 mA (sin incluir indicador remoto)
Método de transmisión	Comunicaciones digitales mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 50 °C
Humedad de funcionamiento	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<80% RH a 70 °C
Color / Material de la caja	Marfil, Blanco o Negro / ABS
Peso (g) /Diámetro (mm) / Alto (mm)	95 /100 / 45
Bases compatibles	YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBN-R/3(SCI)*2 , YBO-BS, YBO-BS2, YBO-BS2(SCI)*2 , YBO-BSB, YBO-BSB2
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Certificados	EN54-5, EN54-7 and EN54-29 LPCB & VdS approved to categories A1 & C SIL2
Clasificación IP	IP42

Contenido

• Multisensor analógico