Ficha técnica JM Distech

ACC-EN(WHT)SCI

Marca: HOCHIKI

Descripción

ACC-EN(SCI) es un sensor múltiple con SCI, totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki, e incorpora un elemento térmico y una cámara de humo fotoeléctrica de alto rendimiento.

Tiene tres modos, que se controlan desde el panel, lo que permite que el elemento óptico, térmico o ambos estén activos.

Los LED se pueden controlar a través del panel.

La cámara de humo se puede quitar o reemplazar de manera sencilla para facilitar el mantenimiento.

• HOCHIKI

• Multisensor analógico con SCI

• Incorpora elementos ópticos y térmicos

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	120 µA (típico)
Corriente de reposo	460 µA (típico)
Consumo máximo de corriente	45,5 mA
Corriente de alarma (controlada por CIE)	9,1 mA (sin incluir indicador remoto)
Método de transmisión	Comunicaciones digitales mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 50 °C
Humedad de funcionamiento	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<80% RH a 70 °C
Color / Material de la caja	Marfil, Blanco o Negro / ABS
Peso (g) /Diámetro (mm) / Alto (mm)	95 /100 / 45
Bases compatibles	YBN-R/3(WHT), YBO-BS(WHT), YBO-BSB2(WHT), YBV-R/4(WHT) (for use the SCI sensor)
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Certificados	EN54-17, EN54-7, EN54-5 and EN54-29*2 LPCB & VdS approved to classes A1 & C
Clasificación IP	IP42

Contenido

• Multisensor analógico con SCI