Ficha técnica JM Distech

ACD-EN(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

ACD-EN es un sensor múltiple direccionable alimentado desde el lazo, con elementos de detección de humo, calor y CO.

El elemento de detección de CO se puede utilizar para detectar humo y niveles de CO potencialmente mortales (actúa como una alarma de CO).

Ofrece 24 modos de funcionamiento diferentes.

• HOCHIKI

• Multisensor direccionable con detección de CO

• IElementos sensores de calor, ópticos y CO

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Voltaje de pulso de bucle	7 - 9 VCC
Consumo actual	Inactivo 410 µA (típico)*3 Corriente LED 9,1 mA*3 Sobretensión de corriente 40 mA (durante 50 ms)
Rango de temperatura de funcionamiento*3	- 10 °C a + 50 °C
Humedad relativa	<95% RH (a 40 °C) <80% RH (a 50 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento:	20 °C a + 50 °C
Color / Material de la caja	Marfil o Blanco / Policarbonato (cubierta exterior) / PC/PS-GF (placa de terminales)
Peso sin Base (g)	105
Diámetro (mm) / Alto (mm)	Ø 100 / 45 (sin base)
Bases compatibles	YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBN-R/3(SCI)*5 , YBO-BS, YBO-BS2, YBO-BS2(SCI)*5 , YBO-BSB, YBO-BSB2, YBO-BSB2, YBV-R/4*5
Certificados	EN 54-5:2000 + A1:2002 / EN 54-7:2000 +A1:2002 + A2:2006 / EN 54-26: 2015 EN 54-29: 2015 / EN 54-30: 2015 / EN 54-31: 2015 / CEA 4021:2003

Contenido

• Multisensor direccionable con detección de CO