Ficha técnica JM Distech

AJ-BULLETCAM-5-B

Marca: AJAX

Descripción

• AJAX

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880×1620)

• Lente 2.8 mm

• IR 50 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• Micrófono integrado Códec G722

• PoE (IEEE802.3at)

• IA

• IP65

• Color negro

Especificaciones

Sensor de imagen	Progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Ángulo de Visión	100º - 110º
Compresión	H.265 / H.264
Lente	2.8 mm
Alcance IR	50 m
Mejoras de imagen	True WDR/HDR
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Audio	Micrófono integrado Códec G722
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interfaz de Red	Ethernet 100 Mbps
Cifrado	mTLS
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	12 V ± 20%, 1 A (7.5 W) PoE 802.3at
Inteligencia Artificial	Si
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Grado de protección	IP65
Dimensiones	197.5 × 76 × 76 mm
Peso	550 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Bullet
- Kit de instalación
- Diagrama de instalación
- Guía rápida