Ficha técnica JM Distech

AK-S562

Marca: AKUVOX

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Al contar con 1 salida de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Funciones avanzadas configurables: protocolo ONVIF (permite agregar cámaras de CCTV directamente al monitor sin APPs adicionales), protocolo SIP estándar 2.0 (permite integrar el equipo en centralitas telefónicas PBX de terceros) y entrada para timbre (permite conectar directamente el pulsador del timbre de la puerta al monitor para actuar como uno).

Desde el Cloud de Instalador de Akuvox se crea la estructura de la instalación y se añaden los equipos mediante su dirección MAC. En esta plataforma basada en nube se puede actualizar el firmware de los dispositivos, modificar sus ajustes locales (como los parámetros de red, los ajustes de volumen o los parámetros de los relés, entre otros) o monitorizar su estado de conexión, todo ello de forma remota. Además, este sistema permite a los equipos comunicarse entre sí desde cualquier lugar, sin necesidad de abrir puertos o utilizar una VPN, gracias a la tecnología llamada Multisite.

El Cloud del Administrador de la Propiedad permite gestionar los proyectos de comunidades y oficinas creados por los instaladores para dar de alta credenciales a los usuarios (llaveros o códigos PIN), visualizar los registros de acceso o mandar mensajes a los usuarios.

Con la aplicación móvil SmartPlus, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar. Los usuarios pueden revisar un completo registro de llamadas y de accesos, con capturas, o establecer diferentes métodos de acceso (códigos PIN, acceso por NFC y/o Bluetooth o reconocimiento facial). Además, también pueden crear códigos temporales para el acceso, llamados llaves temporales, con los que generar un acceso limitado en el tiempo para compartirlo con quienes necesiten.

• Akuvox

• Pantalla Linux IPS para videoportero de 7"

• Interfaz de usuario Easy UI

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear

• 1 entrada de timbre y 8 de alarma

• 1 salida de relé

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP

• 1 puerto PoE IEEE802.3af

• Montaje en superficie con accesorio adicional

• SIP estándar de fácil integración

• Completa configuración a través de navegador Web

• Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus

• 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda

• Directorio de llamadas y usuarios

• Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

• Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF

• Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes

Especificaciones

Modelo	S562
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 128 MB | ROM: 128 MB
LCD	7" IPS 1024 x 600
Capacidad	Contactos: 500 Mensajes: 100 Registros de llamada: 100
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x timbre y 1 x RS485
Salidas	1 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT RTSP / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	216 (An) x 119 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

• Monitor interior de videoportero Akuvox

• Material de instalación

• Instrucciones de uso