Ficha técnica JM Distech

AK-VPRG49

Marca: AKUVOX

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros con Servicios de Google para controlar el sistema de intrusión, SmartHome o CCTV de la instalación, entre otros.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Funciones avanzadas configurables: cámara integrada (permite realizar videollamadas), protocolo ONVIF (permite agregar cámaras de CCTV directamente al monitor sin APPs adicionales), protocolo SIP estándar 2.0 (permite integrar el equipo en centralitas telefónicas PBX de terceros) y conexión Bluetooth (permite emparejar auriculares o altavoces para usarlos durante las llamadas).

Desde el Cloud de Instalador de Akuvox se crea la estructura de la instalación y se añaden los equipos mediante su dirección MAC. En esta plataforma basada en nube se puede actualizar el firmware de los dispositivos, modificar sus ajustes locales (como los parámetros de red, los ajustes de volumen o los parámetros de los relés, entre otros) o monitorizar su estado de conexión, todo ello de forma remota. Además, este sistema permite a los equipos comunicarse entre sí desde cualquier lugar, sin necesidad de abrir puertos o utilizar una VPN, gracias a la tecnología llamada Multisite.

El Cloud del Administrador de la Propiedad permite gestionar los proyectos de comunidades y oficinas creados por los instaladores para dar de alta credenciales a los usuarios (llaveros o códigos PIN), visualizar los registros de acceso o mandar mensajes a los usuarios.

Con la aplicación móvil SmartPlus, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar. Los usuarios pueden revisar un completo registro de llamadas y de accesos, con capturas, o establecer diferentes métodos de acceso (códigos PIN, acceso por NFC y/o Bluetooth o reconocimiento facial). Además, también pueden crear códigos temporales para el acceso, llamados llaves temporales, con los que generar un acceso limitado en el tiempo para compartirlo con quienes necesiten.

• Akuvox

• Monitor maestro TFT Android 9.0 para videoportero de 7"

• Cámara integrada de 2Mpx

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear con reducción de ruido y cancelación de eco

• 1 entrada RJ9 y 2 entradas RJ45

• 1 salida HDMI, 1 salida jack 3.5mm y 1 salida USB-C

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP, WiFi y Bluetooth

• 1 puerto PoE IEEE802.3af

• Montaje en superficie

• SIP estándar de fácil integración

• Completa configuración a través de navegador Web

• Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de APP SmartPlus

• 4 usuarios gratuitos incluidos por cada vivienda

• Directorio de llamadas y usuarios

- Completo sistema de gestión de llamadas
- Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador
- Visualización de cámaras por RTSP
- Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes
- Instalación de aplicaciones de terceros con Google Services instalables
- Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Modelo	VPRG49
Sistema operativo	Android 9.0
Hardware	RAM: 2 GB | ROM: 8 GB
Cámara	2 Mpx CMOS
LCD	7" TFT 1024 x 600
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	1 x RJ9, 2 x RJ45
Salidas	1 x HDMI, 1 x Jack 3.5 mm, 1x USB-C
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000 BaseT / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / Standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +40 ºC
Dimensiones	250 (An) x 210 (Al) x 98 (Fo) mm
Peso	1.72 kg

Contenido

- Monitor maestro de videoportero Akuvox
- Material de instalación
- Instrucciones de uso