Ficha técnica JM Distech

ATJ-EN(WHT)SCI

Marca: HOCHIKI

Descripción

ATJ-EN(SCI) es un sensor multitérmico con SCI, que es totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki.

Incorpora un elemento térmico de temperatura variable y un elemento termovelocimétrico, ambos controlados desde el panel, lo que permite que

cualquiera de los elementos térmicos o ambos simultáneamente estén activos.

Los LED del sensor también se pueden controlar a través del panel.

• HOCHIKI

• Sensor analógico de calor múltiple con SCI

• Cámara extraíble de alto rendimiento

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	110 µA (típico)
Corriente de reposo	410 µA (típico)
Consumo máximo de corriente	45,5 mA
Corriente de alarma (controlada por CIE)	9,1 mA (sin incluir indicador remoto)
Método de transmisión	Comunicaciones digitales mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 50 °C
Humedad de funcionamiento	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<80% RH a 70 °C
Color / Material de la caja	Marfil, Blanco o Negro / ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	95 / Ø 100 x Al 45
Bases compatibles	YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB, YBN-R/3(SCI)
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Certificados	LPCB VdS Classes A1 & A2

Contenido

• Sensor analógico de calor múltiple con SCI