Ficha técnica JM Distech

CA4-500-H

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Bobina de cable

• 100 m

• Alarma

• 4 conductores

• Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm2

• Aislamiento PE

• Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn

• Cubierta Poliolefina FRLSHF 6.1 mm

• Libre de halógenos

• Certificado CPR Cca -1sb, a1, d2

Especificaciones

Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2 Clase 5
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina LSH0
Nº de conductores	4 señal
Conductividad	<10µS/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2
Color	Blanco

Contenido

• Bobina de cable