Ficha técnica JM Distech

CHQ-DIM2(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-DIM2(SCI) es un módulo de 2 entradas diseñado para interactuar con una variedad de sistemas, como contactos de puerta, interruptores de flujo/puerta de rociadores y equipos de planta...

Entradas supervisadas cuando funciona en modo mejorado si el panel admite esta función, de lo contrario, este dispositivo funcionara en modo de compatibilidad, donde NO se supervisan las entradas.

Disponible en versión para montaje DIN, ambos modelos cuentan con aislador de cortocircuito integrado.

También está disponible una caja posterior (CHQ-BACKBOX) que, cuando se usa junto con el CHQ-DIM2(SCI), aumenta la clasificación IP a IP65.

• HOCHIKI

• Módulo analógico de 2 entradas

• Alimentado por lazo

• Dirección de lazo única

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 41 VCC
Corriente de reposo	280 µA (típico)
Consumo de corriente	22 mA ± 20 % (sondeo), 4,3 mA (ambas entradas activas)*2
Corriente en cortocircuito	8 mA
Corriente máxima de cortocircuito (bucle)	1 A
Resistencia de línea de entrada Umbral	ON <50 Ω, umbral OFF >100 KΩ
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad máxima	95%RH - Sin condensación (a 40 °C)
Pesos (g) / Dimensiones (mm)	CHQ-DIM2 (SCI) 327 (+235 con tapa y caja posterior) (con tapa) Largo 157 x Ancho 127 x Fondo 35 (con tapa y caja trasera) D 79 CHQ-DIM2/DIN (SCI) 113 Largo 108 x Ancho 119 x Fondo 24

Contenido

• Módulo analógico de 2 entradas