## Ficha técnica JM Distech

# CHQ-DRC2(SCI)

Marca: HOCHIKI

## Descripción

CHQ-DRC2(SCI) es un modulo controlador de relé diseñado para proporcionar 2 salidas de relé de uso general, cada una de las cuales se puede controlar por separado para gestionar dispositivos como compuertas o para controlar el apagado de plantas y equipos.

La entrada supervisada se puede utilizar para la supervisión de fallos o como una entrada de uso general.

Disponible en versión para montaje DIN, ambos modelos cuentan con aislador de cortocircuito integrado.

También está disponible una caja posterior (CHQ-BACKBOX) que, cuando se usa junto con el CHQ-DRC2(SCI), aumenta la clasificación IP a IP65.

• HOCHIKI

• Modulo analógico de 2 relés con SCI

• Alimentado por lazo

• Dirección de lazo única

• Proporciona 2 relés de cambio controlados independientemente

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tensión de funcionamiento** | 17 – 41 VCC |
| **Modo de bajo consumo** | (0,75 s) 170 µA |
| **Corriente de reposo (típico)** | 300 µA |
| **Consumo de corriente** | 22 mA ± 20 % (polling) |
| **Corriente en cortocircuito** | 8 mA |
| **Corriente máxima de cortocircuito** | 1 A |
| **Clasificación de contacto de relé** | 30 VCC máx., 1 A (carga resistiva) |
| **Entrada EOL resistencia** | 10 kΩ, ±5%, 0,25 W |
| **Nivel umbral de entrada** | ON=470 Ω, Cortocircuito <50 Ω, Circuito abierto >100 KΩ |
| **Rango de temperatura de funcionamiento** | -10°C a + 50°C |
| **Rango de temperatura de almacenamiento** | -30°C a + 60°C |
| **Humedad máxima** | 95%RH - Sin condensación (a 40°C) |
| **Peso (g) Dimensiones (mm)** | Gabinete del módulo 343 (agregue 235 al peso cuando use CHQ-CAJA TRASERA) L157 x W127 x D35 (Módulo y tapa) D79 (Módulo, Tapa + CHQ-BACKBOX) Caja DIN 124 L119 x H108 x H24 |
| **Color y material** | Módulo CHQ y CHQ-BACKBOX ABS blanco, módulo DIN ABS verde, tapa del módulo ABS negro semiopaco de serie (versión blanca – CHQ-LID(WHT) también disponible) |

## Contenido

• Modulo analógico de 2 relés con SCI