Ficha técnica JM Distech

CHQ-MRC2(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-MRC2(SCI) es un módulo de entrada/salida que proporciona una única salida de relé para el control de dispositivos como compuertas, extractores o apagado de plantas y equipos.

La entrada supervisada se puede utilizar para la monitorización de fallos de sistemas externos o como una entrada de supervisión general.

Disponible en versión para montaje DIN; con aislador de cortocircuito integrado.

• HOCHIKI

• Modulo analógico de salida de relé

• Alimentado por lazo

• Entrada auxiliar supervisada

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	(0,75 s) 100 µA
Corriente de reposo (típico)	300 µA
Consumo de corriente	22 mA ± 20 % (polling)
Corriente en cortocircuito	8 mA
Corriente máxima de cortocircuito	1 A
Clasificación de contacto de relé* **	48 VCC máx., 2 A (carga resistiva), 250 VCA máx., 5 A (carga resistiva): para conmutación de red CA, el panel de control debe cumplir con la Directiva de bajo voltaje para circuitos SELV
Resistencia RFL de entrada	10 kΩ, ±5 %, 0,25 W
Nivel de umbral de entrada	ON=470 Ω, circuito corto <50 Ω, circuito abierto >100 KΩ
Rango de temperatura de almacenamiento/funcionamiento	-30 °C a +60 °C / -10 °C a +50 °C
Humedad máxima	95% RH sin condensación (a 40 °C)
Peso (g) Dimensiones (mm)	Módulo 360 (agregue 235 al módulo peso al usar CHQBACKBOX) L157 x H127 x H35 (Módulo más tapa) H79 (Módulo CHQ más tapa más CHQ, CAJA POSTERIOR) Módulo DIN 145 L119 x H108 x P24
Color/Material	Módulo CHQ y CHQ-BACKBOX ABS blanco, módulo DIN ABS verde, tapa del módulo ABS negro semiopaco como estándar (versión blanca – CHQ-LID(WHT) también disponible)

Contenido

• Modulo analógico de salida de relé