Ficha técnica JM Distech

CHQ-WS2

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-WS2 es una sirena de pared alimentada desde el lazo direccionable diseñada de manera innovadora para proporcionar una gama de tonos y volúmenes con una salida máxima de hasta 102 dB(A) (±2 dB(A)) con un bajo consumo de corriente.

Está diseñada para adaptarse a la base estándar (YBO-R/3(RED)) o la base aisladora (YBO-R/SCI(RED)).

Tiene clasificación IP21 para uso interno, pero se puede hacer resistente a la intemperie utilizando el kit WS2-WPK, que consta de una caja posterior estanca y un juego de juntas.

También incorpora un modo de apagado automático* que permite al usuario establecer un tiempo fijo dentro del cual la sirena funcionará, antes de silenciarse automáticamente, ideal para minimizar la contaminación acústica.

• HOCHIKI

• Sirena de pared analógica

• Alimentado por el lazo

• Certificada EN, LPCB y VDS

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 ~ 41 VCC
Corriente de reposo (típica)	150 µA (con YBO-R/3(ROJO)) 200 µA (con YBO-R/SCI(ROJO))
Corriente de sonido (típica)	2 mA (90 dB(A) (±2 dB(A)) a 1 m) ~ 8 mA (102 dB(A) (±2 dB(A)) a 1 m)
Salida de sonido (a 1 metro)	90 ~ 102 dB(A) (2± dB(A)) a 24 VCC o superior
Número de tonos	51
Rango de frecuencia de tono	300 ~ 2850 Hz
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10 °C a + 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 30 °C a + 70 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación IP	IP21 (IP65 con WS2-WPK)
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Color / Material de la caja	Rojo o Blanco / PC ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	152 / Ø 112 x P 67

Contenido

Información pendiente de validación.