## Ficha técnica JM Distech

# CHQ-WSB2/RL

Marca: HOCHIKI

## Descripción

CHQ-WSB2 es una baliza acústica de pared alimentada desde el lazo direccionable, diseñada de manera innovadora para proporcionar una variedad de tonos y volúmenes con una salida máxima de hasta 102 dB(A) (±2 dB(A)) con un bajo consumo de corriente.

Cuenta con una baliza integrada dentro de la sirena que utiliza tecnología LED de alta intensidad y está diseñada para adaptarse a la base estándar (CHQ-WPK) y YBOR/SCI(WHT)) o la base aisladora (YBO-R/SCI(RED) y YBO-R/SCI(WHT)).

Tiene clasificación IP21 para uso interno, pero se puede hacer resistente a la intemperie utilizando el kit WS2-WPK, que consta de una caja posterior estanca y un juego de juntas.

Incorpora un modo de apagado automático que permite al usuario establecer un tiempo fijo en el que la sirena funcionará, antes de silenciarse automáticamente, ideal para minimizar la contaminación acústica.

• HOCHIKI

• Baliza/Sirena de pared analógica

• Alimentado por el lazo

• Certificada EN, LPCB y VDS

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tensión de funcionamiento** | 17 ~ 41 VCC |
| **Corriente de reposo (típica)** | 150 µA (con YBO-R/3(ROJO)) 200 µA (con YBO-R/SCI(ROJO)) |
| **Corriente de sonido (típica)** | 2 mA (90 dB(A) (±2 dB(A)) a 1 m) ~ 8 mA (102 dB(A) (±2 dB(A)) a 1 m) |
| **Corriente adicional cuando la baliza está activa** | + 7 mA |
| **Salida de sonido (a 1 metro)** | 90 ~ 102 dB(A) (2± dB(A)) a 24 VCC o superior |
| **Número de tonos** | 51 |
| **Rango de frecuencia de tono** | 300 ~ 2850 Hz |
| **Rango de temperatura de funcionamiento** | - 10 °C a + 50 °C |
| **Rango de temperatura de almacenamiento** | - 30 °C a + 70 °C |
| **Humedad máxima** | 95% RH - Sin condensación (a 40 °C) |
| **Clasificación IP** | IP21 (IP65 con WS2-WPK) |
| **Centros de fijación de la base (mm)** | 48 ~ 74 |
| **Color / Material de la caja** | Rojo o Blanco / PC ABS |
| **Material de la lente** | PC translúcida |
| **Peso (g) / Dimensiones (mm)** | 164 / Ø 112 x Al 67 |

## Contenido

• Baliza/Sirena de pared analógica