Ficha técnica JM Distech

DCD-AE3(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

DCD-AE3 es un detector termovelocimétrico con un elemento de temperatura fija de 60 °C que utiliza un termistor y un circuito de linealización para proporcionar una respuesta lineal precisa.

Es ideal para su uso donde los detectores de humo no son adecuados debido a la presencia de vapor o humos de cocina.

DCD-AE3 es compatible con una variedad de bases para diferentes aplicaciones y estas son compatibles con la mayoría de los sistemas convencionales.

Un tercer terminal proporciona una salida de indicador remoto.

• HOCHIKI

• Detector de calor convencional combinado 60 grados blanco

• Cámara extraíble de alto rendimiento

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	9.5-30 V dc
Corriente de reposo	35 µA (típica)
Corriente máxima en alarma (típico)	40 mA
Unidad de indicador remoto	20 mA (max) / 9.5-14 mA (typ)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 C to +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 C to +70 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación de protección de ingreso	IP63
Color/Material de la Caja	Marfil o Blanco / Policarbonato
Peso (g) / Diámetro (mm) / Alto (mm)	76 / 100 / 38
Bases compatibles	YBN-R/6M
Centros de fijación de la base (mm)	48~74

Contenido

• Detector de calor convencional combinado 60 grados