Ficha técnica JM Distech

DCD-CE3(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

DCD-CE3 es un detector termovelocimétrico con un elemento de temperatura fija de 90 °C que utiliza un termistor y un circuito de linealización para proporcionar una respuesta lineal precisa

Ideal para su uso donde los detectores de humo no son adecuados debido a la presencia de vapor o humos de cocina.

Es compatible con una amplia gama de bases para diferentes aplicaciones y estas son compatibles con la mayoría de los sistemas convencionales.

Un tercer terminal proporciona una salida de indicador remoto

• HOCHIKI

• Detector de calor convencional combinado 90 grados blanco

• Sensibilidad variable

• Salida del indicador remoto

• (9.5 ~ 30 V dc)

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	9.5 – 30 V dc
Corriente quiescente (típ.)	35 µA (típica)
Corriente máxima en alarma (típ.)	40 mA
Unidad indicadora remota 20 mA (máx.)	9,5-14 mA
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 + 50
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 a +70
Humedad máxima 95% RH	Sin condensación (a 40 C)
Clasificación de protección de entrada	IP63
Color / caja material	marfil o blanco / policarbonato
Peso (g) / Diámetro (mm) / Altura (mm)	76 / 100 / 38
Bases compatibles	YBN-R6, YBN-R/6SK, YBO-R/6R, YBO-R/6RS, YBO-R/6RN, YBO-R/6PA
Centros de fijación de base (mm)	48 ~ 74
Certificados	(EN54:2000) Clase A1 & A1R LPCB

Contenido

• Detector de calor convencional combinado 90 grados