Ficha técnica JM Distech

DFJ-AE3(WHT)

Marca: HOCHIKI

Descripción

DFJ-AE3 es un detector de calor de temperatura fija de 60 °C que utiliza un termistor y un circuito linealizado para proporcionar una respuesta lineal precisa.

Es ideal para usar donde los detectores de humo no son adecuados debido a la presencia de vapor o humos de cocina... y compatible con una amplia gama de bases para diferentes aplicaciones y estas son compatibles con la mayoría de los sistemas convencionales.

Proporciona una salida de indicador remoto.

• HOCHIKI

• Detector de calor convencional fijo 60 grados blanco

• Salida de indicador remoto

• (9.5 ~ 30 V dc)

• Detector de temperatura fija

Especificaciones

Operating Voltage Quiescent Current (typ) Maximum Current in Alarm Remote Indicator Drive Operating Temperature Range Storage Temperature Range Maximum Humidity Ingress Protection Rating Colour / Case Material Weight (g) / Diameter (mm) / Height (mm) Compatible Bases Base Fixing Centres Approvals to (EN54:2000) Class A1 & A1S	9,5 - 30 V CC
Corriente de reposo (típica)	35 uA
Corriente de reposo (típica)	40 mA
Unidad de indicador remoto	20 mA (máx.) / 9,5-14 mA (típico)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 ºC a +70 ºC
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Clasificación de protección de ingreso	IP63
Color/Material de la Caja	Marfil o Blanco / Policarbonato
Peso (g) / Diámetro (mm) / Alto (mm)	76 / 100 / 38
Bases compatibles	YBN-R6, YBN-R/6SK, YBO-R/6R,YBO-R/6RS, YBO-R/6RN, YBO-R/6PA
Centros de fijación de bases	48 ~ 74
Homologaciones para (EN54:2000) Clase A1 y A1S	LPCB VDS (G204046)

Contenido

• Detector térmico convencional fijo 60 grados