Ficha técnica JM Distech

DRD-E

Marca: HOCHIKI

Descripción

DRD-EM es un detector de llamas aprobado para uso marítimo diseñado para uso interno.

El detector se adapta a la base de montaje estándar CDX aprobada para uso marítimo (YBN-R/6M). La zona de detección es un cono de 90° y el rango de detección es de hasta 25 m.

• HOCHIKI

• Detector de llama infrarrojo convencional marino aprobado Marfil (IR único)

• Sensibilidad variable

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	17 – 41 VCC
Modo de bajo consumo	110 µA (típico)
Corriente de reposo	350 µA (típico)
Consumo máximo de corriente	45,5 mA
Corriente de alarma (controlada por CIE)	9,1 mA (sin incluir indicador remoto)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 50 °C
Humedad de funcionamiento	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<80% RH a 70 °C
Color / Material de la caja	Marfil, Blanco o Negro / ABS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	95 / Ø 100 x H 45
Bases compatibles	YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB, YBN-R/3(SCI)
Centros de fijación de la base (mm)	48 ~ 74
Certificados	LPCB VdS Classes A1 & A2

Contenido

• Detector de llama infrarrojo convencional marino aprobado Marfil (IR único)