Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1663G2-LIZSU(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama CORE

• Cámara Bullet IP

• 1/2.4" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3200x1800)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz blanca alcance 50 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	CORE
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3200x1800)
Tasa Main Stream	20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	20 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 106~35.6°, V: 55.9~20°, D: 127.4~40.8°
DORI	68~200 m (D), 27~79 m (O), 13.6~40 m (R), 6.8~20 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	Ø 105 mm x 252 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	750 g

Contenido

- Cámara Value IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso