## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD1T27G2H-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca alcance 50 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• DWDR

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (1280x720, 640×480, 640x360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Lente** | 4 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 94°, V: 50°, D: 110° |
| **DORI** | 77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m |
| **Iluminación suplementaria** | Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m |
| **Día/noche** | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| **Mejoras de imagen** | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| **Almacenamiento interno** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| **Audio bitrate** | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 520 mA / 6.2 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 81 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 201.96 mm (Fo) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 70.08 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 550 g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso