Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1T47G2H-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca alcance 50 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640×480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 110°
DORI	77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 570 mA / 6.8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	81 mm (Al) x 83.7 mm (An) x 201.96 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70.08 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	550 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso