## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Detection

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (640x480, 640×360) |
| **Tasa third stream** | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 95.8~29.2°, V: 50.6~16.4°, D: 114.6~33.4° |
| **DORI** | 64~200 m (D), 25.4~79.4 m (O), 12.8~40 m (R), 6.4~20 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 relay |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Face Detection** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 93 mm (Al) x 97.9 mm (An) x 312.1 mm (Fo) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 1390 g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso