Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama AcuSense

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Low Light DarkFighter

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra corrosión NEMA 4X

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	AcuSense
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 114~41.8°, V: 59.3~23.6°, D: 141.3~48.1°
DORI	60~149 m (D), 23.8~59.1 m (O), 12~29.8 m (R), 6~14.9 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light DarkFighter Color: 0.0014 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	3 entrada / 3 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
e-PTZ	Soporta presets y auto-tracking
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI

Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V, máx. 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Protección anti-corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 105 mm x 340.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.3 mm / 4 tornillos
Peso	1455 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Caja de conexiones DS-1260ZJ inluida
- Material de instalación
- Instrucciones de uso