## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD6425G1-10(3.7mm)2m

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama Special

• Minicámara IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente Pinhole 3.7 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Sólo apta para interior

• Consta de cámara y cuerpo principal unidos por cable

• Longitud del cable 2 m

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (640x480, 640×360, 320x240) |
| **Tasa Third Stream** | 1 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360, 320x240) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Óptica** | Pinhole 3.7 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 75.5°, V: 41.6°, D: 87.3° |
| **DORI** | 59.3 m (D), 23.5 m (O), 11.9 m (R), 5.9 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, ROI Función espejo, Privacy masking |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC) |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Comunicación** | 1 x RS-485 half duplex |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 250 mA / 3 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Sólo apta para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Cámara: Ø 26 mm x 40 (Fo) mm Cuerpo principal: 77.5 (An) x 69 (Al) x 26 (Fo) mm |
| **Longitud del cable** | 2 m |
| **Peso** | Cámara: 90 g Cuerpo principal: 90 g |

## Contenido

- Minicámara IP Hikvision
- Cuerpo principal
- Cable 2 m
- Material de instalación
- Instrucciones de uso