Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• PanoVu Cámara

• Resolución 4 MPx (2688×1520)

• 4 lentes 1/3" Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica de 360º

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• H.265+/H.264+/H.265/H.264

• IR alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	4 x 1/3“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25fps (2688×1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	31.2~102.4º (H), 17.6~54.7º (V), 35.8~122.1º (D)
DORI	64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I)
Iluminación mínima	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1xRS-485 half-duplex
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1.67 A / máx. 20 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	290 (Ø) x 148 (Al) mm
Peso (sin soporte)	4.7 kg

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones