Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• PanoVu Cámara

• Resolución 5 MPx (2560×1920)

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica

• Lente fija 2.8 mm

• H.265/H.264

• IR alcance 10 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB

• Audio

• Alarmas

• Micrófono integrado

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen lentes fijas	1/2.7“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	5 Megapixel (2560×1920)
Tasa Main Stream	25fps (2560×1920, 2048x1536)
Tasa Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Tasa Third Stream	25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	97º (H), 70º (V), 128º (D)
DORI	61.1 m (D), 24.2 m (O), 12.2 m (R), 6.1 m (I)
Iluminación mínima	0.009 Lux@(F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 10 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64Kbps (G.711ulaw), 64Kbps (G.711alaw), 16Kbps(G.722.1), 16Kbps(G.726), 32-160Kbps (MP2L2), 250Kbps(PCM)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Comunicación	1xRS-485
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 900 mA / máx. 11 W, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	164.3 (An) x 67.4 (Al) x 84.6 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	770 g

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones