Ficha técnica JM Distech

DS-2CE12KF0T-LFS(3.6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 3K (2960x1665)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance luz híbrida 40 m

• Audio sobre coaxial

• Micrófono integrado

• 2D DNR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	94º (H), 50º (V), 112º (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca alcance 40 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart Light
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	74.5 mm (Al) x 78 mm (An) x 194.2 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	500 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision ColorVu
- Material de montaje
- Instrucciones de uso