Ficha técnica JM Distech

DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Alta sensibilidad Ultra Low Light

• 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• Smart EXIR IR alcance 70 m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Alimentación AC/DC

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	102~31º (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 70 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / AC 24 V / 9.7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 145 mm x 111.3 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 139.9 .mm / Ø entre tornillos 130 mm / 3 tornillos
Peso	870 g

Contenido

- Cámara Domo 4n1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso