Ficha técnica JM Distech

DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 3K (2960x1665)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR Alcance 30 m

• Luz blanca alcance 20 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	3K CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	107º (H), 64º (V), 129º (D)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	Dual light: Smart IR Alcance 30 m Luz blanca alcance 20 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono integrado (audio a través de cable coaxial en tecnología TVI)
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 2.9 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 85.1 mm x 80mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 85.1 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	300 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso