Ficha técnica JM Distech

DS-2DE2C400SCG-E(F0)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara IP PT

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente fija 2.8 mm

• Luz blanca alcance 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• DWDR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• PoE 802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca
Iluminación	ColorVu: imagen a color 24 horas Luz blanca, alcance 30 m
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105.7º (H), 57.3º (V), 124.9º (D)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR. Mirror
ANR	No
Detección de movimiento	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~340°, Vertical: -5°~105°
Velocidad manual	Horizontal: 4~21 °/s, Vertical: 4~19 °/s
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +40º C con luz blanca encendida -30º C ~ +50º C con luz blanca apagada
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	162 (Fo) mm x 120 mm (An) x 234.2 mm (Al)
Peso (sin soporte)	780 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación