Ficha técnica JM Distech

DS-2DE3A404IWG-E/W

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 60º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• Zoom óptico 4X

• IR alcance 50 m

• Low light by Darkfighter

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Detección de rostros

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte a pared incluido

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Lente varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Ángulo de visión (FOV)	96.7~31.6º (H), 51.1~17.7º (V), 115.1~36.3º (D)
DORI	Tele: 180 m (D), 71.4 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 lux con IR alcance 50 m
Luz adicional disuasoria	Luz blanca alcance 6 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~16 Mbp
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Detection
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~60 °/s, Vertical: 0.1~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60 °/s, Vertical: 50 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 160 Kbps(MP2L2)
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Modo de Encriptado WiFi	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPS

Modulación WiFi	802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central * Con conexión Wi-Fi no se puede conectar directamente con Hik-connect
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 3.33 A / 16 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	ADC12 + PC
Grado de protección	IP66 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	182 mm (Al) x 120.5 mm (An) x 179.3 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	1125 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones
- Alimentador 12V 3.33A
- Soporte a pared incluido