Ficha técnica JM Distech

DS-2DE7A812MCG-EB

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 6.7~80.4 mm

• Zoom óptico 12X

• IR Alcance 150 m

• Luz blanca alcance 100 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Velocidad 240º/segundo

• Detección de Movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área)

• Face Capture, hasta 5 caras simultáneamente

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Alarmas

• Audio

• Altavoz integrado

• Hi-PoE

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa main stream	25 fps (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 lux con LEDs IR alcance 150 m
Iluminación nocturna	Luz dual (IR y luz blanca) Alcance IR: 150 m Alcance luz blanca: 100 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 6.7~80.4 mm (Zoom óptico 12X)
Ángulo de visión (FOV)	53~8.1º (H), 31.3~4.6º (V), 59.6~9.3º (D)
DORI	1080 m (D), 428.6 m (O), 216 m (R), 108 m (I)
Zoom digital	64X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Detección de rostros Hasta 5 caras simultáneamente. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	2 entradas / 1 Salida
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC-LC)

Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 42 W máx. / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	ADC12
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 357.3 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5.5 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación
- Soporte DS-1602ZJ incluido