Ficha técnica JM Distech

DS-2DF7C445IXR-AEL(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama ULTRA- Cámara IP PTZ

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 5.9~265.5 mm

• Zoom óptico 45x

• Velocidad máxima 240º/segundo

• IR Alcance 300 m

• Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Capture, hasta 15 caras a la vez

• Autotracking

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Hi-PoE

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Óptica	Varifocal motorizada 5.9~265.5 mm (Zoom óptico 45X)
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 60.2~1.7º (H), Vertical: 35.2~1º (V), Diagonal: 67.4~1.8º (D)
DORI	4020 (D), 1595.2 (O), 804 (R), 402 (I)
EIS (estabilizador de imagen)	Sí
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) 0 lux con IR, alcance 300 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 15 caras a la vez.
Auto-tracking	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto-flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160°/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps
Control PTZ	Mediante acceso por red RS-485 half duplex
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI

Alimentación	AC 24 V / 40 W máx. / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	IP66 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 226 mm x 354 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5 kg

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Llave Allen

• Llave Torx

• Junta estanca para RJ45

• CD con software e instrucciones

• Alimentador