Ficha técnica JM Distech

DS-2SE4C425MWG-E(14F0)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Sensor Panorámico 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• IR Alcance 100 m

• Luz blanca alcance panorámica 30 m

• Low Light powered by Darkfighter

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (120 dB) en PTZ

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión en área)

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte de pared DS-1618ZJ incluido

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 100 m Panorámico: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16384 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 4.2~120 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 55~2.4º (H), 33~1.4º (V), 61.5~2.8º (D) Panorámica: 96.1º (H), 52.1º (V), 113.3º (D)
Zoom digital	16X
DORI	2200 m (D), 873 (O), 440 (R), 220 (I)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible ColorVu: Imagen a color 24 horas
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área
Face Capture	Para el canal PTZ.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertical: 0.1~80°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80°/s, Vertical: 80°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC
Audio bit rate	32 a 160 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC)

Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V, máx. 24 W / PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66, protección contra sobretensiones 6000 V
Material	ADC12
Dimensiones (sin soporte)	166 (Ø) mm x 375 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2.4 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Soporte de pared DS-1618ZJ incluido
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones