Ficha técnica JM Distech

DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5.9~188.8 mm

• Zoom óptico 32X

• Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente Panorámica 4 mm

• 0 lux

• IR Alcance PTZ 200 m

• Luz blanca alcance panorámica 30 m

• Ultra Low Light Powered by Darkfighter

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• Sirena y flash disuasorio

• RJ-45 10/100 BaseT

• Autotracking

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• Hi-PoE

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 200 m Panorámico: 0.005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m Ultra Low Light Powered by Darkfitghter
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16384 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5.9~188.8 mm (Zoom óptico 32X) Panorámico: 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 60.2~2.3º (H) Panorámica: 79º (H), 42.4º (V)
DORI	3060 m (D), 1214.3 (O), 612 (R), 306 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones Inteligentes	Captura de rostro (en el canal PTZ). Selección automática de la mejor foto. Capaz de capturar hasta 5 caras a la vez.
Doble lente	Panóramica: Lente panorámica para crear diferentes reglas VCAs. Se pueden configurar reglas VCAs fijas en diferentes Presets. PTZ: Inicio de Autotracking a partir de detecciones en la lente panorámica.
Autotracking	En el canal PTZ Tracking Manual / Autotracking / Tracking panorámico / Tracking a partir de un evento
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Relay

Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio bit rate	32 a 192 Kbps (MP2L2)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	24 VAC, máx. 42 W / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	220 (Ø) mm x 382.1 mm (Al)
Peso (sin soporte)	6 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones