Ficha técnica JM Distech

DS-2TD1228-7/QA

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Turret Dual IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente 6.9 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 6.4 mm (óptica)

• 0 lux

• IR alcance 15 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	6.9 mm (Term) / 6.4 mm (Opt)
DORI	Persona: 287 m (D), 72 m (R), 36 m (I) Vehículo: 881 m (D), 220 m (R), 110 m (I)
Rangos VCA	Persona: 55.2 m Vehículo: 144.9 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 23.3 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 116.7 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 82.8 m Detección de humo: 10.35 m
Ángulo de visión	Térmico: 24.9° (H), 18.7° (V) Óptico: 53° (H), 28° (V)
Sensibilidad térmica	< 40 mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash integrados en la cámara
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V, 0.5 A, 6 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones	Ø 138.3 mm x 123.1 (Al)

Peso	940 g

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones incluida