Ficha técnica JM Distech

DS-2TD1228T-2/QA(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Turret Dual IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente 2.1 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2%)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.2 mm (óptica)

• Color 0.0176 Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 15 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	2.1 mm (Term) / 2.2 mm (Opt)
DORI	Persona: 88 m (D), 22 m (R), 11 m (I) Vehículo: 268 m (D), 67 m (R), 34 m (I)
Rangos VCA	Persona: 16.8 m Vehículo: 50.4 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 35 m Detección de fuego (Objeto 0.2 x 0.2 m): 25.2 m Detección de humo (Objeto 0.5 x 0.5 m): 6.6 m Detección de fumador: 31.5 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 58.3 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 43.2m
Ángulo de visión	Térmico: 90° (H), 65.4° (V) Óptico: 117.8° (H), 70.4° (V)
Sensibilidad térmica	< 40 mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~550 ºC / ± 2%
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 relay
Alarma disuasoria	Sirena y flash integrados en la cámara
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	Ø 138.3 mm (Al) x 123.1 (Al)
Peso	940 g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida