Ficha técnica JM Distech

DS-2TD2138-15/QY(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet IP Anti-corrosión

• Sensor térmico 384x288 Vox

• Lente 15 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 35 mK

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• RS-485 half duplex

• PoE IEEE802.3af

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Apta para entornos con necesidades anti-corrosión

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Tasa Main Stream	25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352x288)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×512, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	15 mm
DRI	Persona: 625 m (D), 156 m (R), 78 m (I) Vehículo: 1917 m (D), 479 m (R), 240 m (I)
Rangos VCA	Persona: 150 m Vehículo: 450 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 50 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 250 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 180 m
Ángulo de visión	Térmico: 17° (H), 13° (V)
Sensibilidad térmica	< 35 mK
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half-duplex
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V, 130~220 mA, 5 W máx. DC 12 V, 370~610 mA, 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V, Anti-corrosión
Dimensiones	115.2 mm (Al) x 113.5 mm (An) x 351.3 (Fo) mm
Peso	1770 g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida