Ficha técnica JM Distech

DS-6901UDI(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Decodificador IP

• 1 Salida HDMI hasta 4K

• 1 Salida BNC

• Capacidad de decodificación hasta 32 MPx

• 16 CH de decodificación

• 16 divisiones por pantalla

• 1 puerto RJ45 10/100/1000M

• Audio

• Alarmas

• RS-232

• RS-485

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Resolución máxima de entrada	4K
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Capas por pantalla	4x 1080p o 2x 4K
Planes	100 grupos en HikCentral Profesional
Escenas	64
Capas por dispositivo	Capas por puerto x Nº de puertos de salida
División de ventanas	1/2/4/6/8/9/12/16
Salidas de vídeo	1x HDMI 4K 1x BNC CVBS (Adaptador DB15 a BNC)
Resolución de salida	HDMI: 3840x2160@30 Hz, 2560×1440@30 Hz, 1920×1200@60 Hz, 1920×1080@60 Hz, 1920×1080@50 Hz, 1680×1050@60 Hz, 1600X1200@60 Hz, 1280×1024@60 Hz, 1280×720@60 Hz, 1280×720@50 Hz, 1024×768@60 Hz BNC: PAL: 704 × 576@25 Hz NTSC: 704 × 480@30 Hz
Capacidad de carga de salida de vídeo para LED	Carga de un solo puerto: 2600000 Ancho: 144 - 3840 Alto: 144 - 2160
Formato decodificación vídeo	H.264 / H.265 / SmartH.264 / SmartH.265
Capacidad de decodificación	1) Formato H.264/H.265: Admite la decodificación en tiempo real de vídeo de 1 canal (32 MP/24 MP), 2 canales (12 MP), 4 canales (8 MP), 5 canales (6 MP), 9 canales (4 MP) y 16 canales (1080p y resoluciones inferiores). 2) Formato MJPEG: 4 canales (1080p y resoluciones inferiores). 3) Formato HIK264: 2 canales (720p y resoluciones inferiores).
Audio	1x Salida de Audio (HDMI o RCA)
Alarmas	8 entradas / 8 salidas
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicación	1x RS-485 1x RS-232 (Con puerto RJ45)
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Acceso remoto	Navegador web y HikCentral Profesional
Alimentación	12V DC, <15W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	45 mm (Al) x 220 mm (An) x 148 mm (Fo)
Peso	1.12 Kg

Contenido

- Encoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual