## Ficha técnica JM Distech

# DS-7732NI-M4

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama ULTRA

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda entrante soportado 320 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 8K, HDMI 4K y VGA

• Alarmas

• Audio

• POS

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 4 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | ULTRA |
| **Entradas para cámaras IP** | Puerto LAN hasta 32 canales |
| **Cámaras IP compatibles** | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada RCA / 1 salida RCA |
| **Salidas de vídeo** | 1xHDMI 8K, 1xHDMI 4K, 1xVGA , 1xBNC (HDMI 8K y VGA simultáneos, HDMI 4K y VGA independientes) |
| **Formato compresión vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Resolución display** | HDMI 8K: 7680x4320, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 BNC: 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC) |
| **Ancho de banda total** | 320 Mbps entrada / 400 Mbps salida |
| **Tipo de Stream** | Vídeo / Vídeo + Audio |
| **Grabación Main Stream** | 32MP / 24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| **Capacidad de decodificación** | 2CH@32Mpx, 2CH@24MPx, 4CH@12MPx, 8CH@8MPx, 16CH@4MP, 32CH@1080p * Cuando se habilita el modo "Ultra HD resolution" el NVR soporta hasta 8 canales a 32 Mpx en grabación |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Alarmas** | 16 Entradas / 9 Relay |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento |
| **Backup externo** | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Conexiones remotas** | 128 |
| **Almacenamiento interno** | 4 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos) |
| **Comunicación** | 2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA |
| **Alimentación** | AC 100~240 V, ≤ 15 W (sin HDD) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad) |
| **Dimensiones / Peso** | 75 (Al) x 445 (An) x 400 (Fo) mm / 5 Kg (sin HDD) |

## Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador