Ficha técnica JM Distech

DS-D5022F2-1P2

Marca: HIKVISION

Descripción

Los monitores de CCTV a diferencia de los monitores convencionales, están optimizados para operar de manera continua durante largos períodos, ofreciendo una reproducción de video clara y detallada. Suelen contar con entradas de video compatibles con sistemas de seguridad, como HDMI, VGA o BNC, y en algunos casos, incluyen tecnologías que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz o imágenes en blanco y negro para una mejor detección de detalles.

Se utilizan en una amplia variedad de entornos, como edificios comerciales, bancos, aeropuertos, centros de control de tráfico y hogares, permitiendo supervisar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. También son esenciales en sistemas de grabación, ya que facilitan la revisión de imágenes almacenadas en DVRs (Digital Video Recorders) o NVRs (Network Video Recorders).

• Monitor 22"

• Resolución FHD

• Brillo 250 cd/m2

• Contraste 1000:1

• Tiempo de respuesta 6.5 ms

• Funcionamiento 16/7

• VESA 75x75 mm

Especificaciones

Tamaño	21,5"
Tipo de panel	IPS
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 / 100 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m2
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits, 16,7 M
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	16/7
Entradas	HDMI x1 VGA x1
Salidas	Audio 3,5 mm x1
VESA	75x75 mm
Otras funcionalidades	El módulo DS-D60E-B (no incluido), permite utilizar este monitor para reproducir imágenes y videos (a través de la red local) gracias a FocSign, el software de Hikvision desarrollado específicamente para este fin. Para usar el software FocSign en este monitor, además es necesario contar con una licencia HikCentral y un servidor local donde instalarlo. La licencia HikCentral incluye gratis la posibilidad de vincular hasta cinco monitores para usar con FocSign. Si se quiere conectar un sexto monitor o más, habrá que comprar una licencia FocSign adicional para cada uno.
Consumo de energía media	<24 W
Alimentación	DC 12 V, 2,0 A
Dimensiones	Sin soporte de pie: 493.26 (An) × 290.13 (Al) × 42.35 (Fo) mm
Peso	2,0 Kg
Condiciones de trabajo	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad (sin condensación): 20 ~ 90 %
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad (sin condensación): 10 ~90 %

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Soporte de pie
- Manual de usuario