Ficha técnica JM Distech

DS-K1T343MFX

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar y reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 4.3" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: función como placa de videoportero.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta MF, huella, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 4.3" TFT a color táctil

• Capacidad 1.500 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros

• Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K1T343MFX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.3" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 272
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	118.4 (An) x 118.4 (Al) x 21.8 (Fo) mm
Peso	230 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador
- Soporte de sobremesa