Ficha técnica JM Distech

DS-KD9633-E6

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, lectura de códigos QR, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su pantalla táctil de 10" permite mostrar el directorio de los usuarios a los que llamar, así como introducir códigos PIN para el acceso.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para apartamentos

• Sistema operativo Android

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP y RS485 - Pantalla 10" IPS a color táctil

• Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial, código QR y contraseña

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie o encastrado

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	DS-KD9633-E6
Sistema operativo	Android 7.1 RAM: 2 GB / ROM: 4 GB
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 88º, V: 44º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, reconocimiento facial, contraseña y QR (sólo mediante módulo HikCentral Visitor) Hasta 20.000 usuarios, 10.000 caras y 100.000 tarjetas/contraseñas/QR
Pantalla	10" LCD IPS táctil a color
Resolución de pantalla	800 x 1280
Salidas	2 x relé para cerradura, 2 x alarma
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x RS485, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	271 (Al) x 159 (An) x 26.5 (Fo) mm
Peso	1265 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Soportes de instalación